




TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRO TG3-AD / TG3-SD★




Groupe frigorifique monobloc avec évaporateur intégré permettant une utilisation du volume total de la cellule de refroidissement



Système d'évaporation automatique des condensats par serpentin chauffant



Isolation de la cellule en mousse polyuréthane expansé de 50 mm d'épaisseur



Cellule dotée d'un convoyeur d'air frais assurant une uniformité de la température dans tous les compartiments

Caractéristiques

- Fabrication en acier inoxydable
- Panneaux extérieurs en inox finition satinée
- Cellule monobloc injectée en une seule pièce avec de la mousse polyuréthane à haute densité (43kg/m³)
- Panneaux intérieurs de la cellule à angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Base de la cellule emboutie permettant la récolte des eaux lors du nettoyage
- Refroidissement ventilé par flux d'air
- Régulation automatique avec affichage digital de la température
- Fermeture automatique des portes grâce à des charnières à ressort de haute qualité
- Table montée sur roues en polyamide dont deux équipées de freins
- Fournie de série avec un dessus adossé et à la demande un dessus droit

Équipements de série :

- 3 paires de glissières par compartiment
- 2 grilles plastifiées GNI/1 (40x60 cm) par compartiment

Équipements optionnels :

- Paires de glissières supplémentaires

Référence	Matière	Volume	Température	Réfrigérant	Puissance (HP)	Tension	LxPxH (mm)
TG3-AD TG3-SD	INOX AISI 304	543 Lt	+8°C +2°C	R134a	1/3	220V	1900x740x865

★ **AD** : TABLE ÉQUIPÉE D'UN DESSUS ADOSSÉ (STANDARD) / **SD** : TABLE ÉQUIPÉE D'UN DESSUS DROIT (SUR DEMANDE)